



Controlador de riego  
**Especificaciones técnicas**

# Características principales

---



Zonas	8 salidas (24VAC)
Bombas	2 salidas (24VAC)
Sensores digitales	Hasta 6 sensores digitales NO, NC o de pulsos.
Sensores analógicos	Hasta 4 sensores analógicos (0-10V)
Programas	8 (hasta 2 en simultáneo)
Modos de programa	Días específicos, periódicos, días pares/impares, disparo por sensores y cíclico
Horarios de inicio	8 por programa
Ciclado de programa	Sí

# Características principales

---



Tiempos de riego	1 segundo a 12 horas
Cycle & Soak	Sí
Activación manual de zonas	Sí
Activación manual de programas	Sí
Demoras entre zonas de un programa	Sí
Ajuste dinámico de los tiempos de riego	Sí, porcentual o por balance inteligente según clima
Horarios de inicio	8 por programa
Máxima corriente por salida de zona	0,3A

# Características principales

---



---

Máxima corriente por salida de bomba	0,3A
Alimentación eléctrica	24VAC 1A (transformador 220V/24V 1A incluido)
Dimensiones	218mm x 218mm x 82mm
Peso	500gr
Gabinete	Estanco, apto para exteriores

---

# Funciones avanzadas

---



Acceso a Internet	Sí, por WIFI y Gprs desde la aplicación móvil de Greenbot
Acceso local	Sí, desde la aplicación móvil de Greenbot
Módem GPRS	Opcional
Notificaciones	Sí, por mail y a la app móvil
Resumen de actividad diario	Disponible por mail
Tipos de reportes	Programas activados, minutos regados por zona, tiempos de activación de sensores, alarmas, eventos y clima